



INSTALLIEREN. ANLAGEN
SCHÜTZEN.

Okapak

Umfassende, stoßfeste und leicht zu reinigende
PVC-Ummantelung für professionelle Lösungen

- // Lange Lebensdauer
- // Umfangreiches Sortiment mit maßgeschneiderten Bögen, T-Stücken und Zuschnitten
- // Bis zu acht Kombinationen mit einem Okapak-Bögen möglich
- // Silikonfrei
- // Schlagfeste Hart-PVC-Folie

www.armacell.com



 **armacell**[®]
ArmaClad[™]

INSTALLIEREN. ANLAGEN SCHÜTZEN.

ArmaClad Okapak



// Zweiteilige Okapak 90°-Bögen

Zweiteilige Bögen mit verstärkter geschweißter Rückseite für perfekte Anpassung. Überblick verschiedener Anwendungsbereiche, abhängig von Rohrradius und -typ:

Okapak S-Bögen: Bögen für Standardanwendung Sförmiges nahtloses Stahlrohr gemäß EN 10253-1, Typ 3 (1,5d) mit Dämmung ≤ 100 .

Okapak W-Bögen: Bögen für Standardanwendung Wförmige Schrägverbindungen aus Temperguss gemäß EN 10242, A1, A4 mit Dämmung ≤ 50 mm.

Okapak D-Bögen: Bögen für Anwendung D D-förmige kurze Verbindungen aus Temperguss gemäß EN 10242, D1, D4 mit Dämmung ≤ 50 mm.

Okapak SML: Bögen für Anwendung Gusseisenrohre mit Dämmung ≤ 40 mm.



// Okapak 90° einteilige

Bögen Überblick verschiedener Anwendungsbereiche, abhängig von Rohrradius und -typ:

Okapak S-Bögen: Bögen für Standardanwendung Sförmiges nahtloses Stahlrohr gemäß EN 10253-1, Typ 3 (1,5d) mit Dämmung ≤ 100 mm.

Okapak W-Bögen: Bögen für Standardanwendung Wförmige Schrägverbindungen aus Temperguss gemäß EN 10242, A1, A4 mit Dämmung ≤ 50 mm.

Okapak D-Bögen: Bögen für Anwendung D-förmige kurze Verbindungen aus Temperguss gemäß EN 10242, D1, D4 mit Dämmung ≤ 60 mm.

Okapak 5D-Bögen: Bögen für Anwendung 5D-förmige lange Verbindungen aus Temperguss gemäß DIN 2605-1 mit Dämmung ≤ 50 mm.



// Okapak flexible T-Stücke

Patentierter Lösung für die Ummantelung abzweigender Rohre. Mit unseren neuen Okapak T-Stücken können Sie mit nur acht Elementen 100 Prozent aller gängigen Anwendungen abdecken. Ein handliches Sortiment für effizientere Lagerhaltung.



// Nietwerkzeug für PVC-Ummantelungen

Zum senkrechten oder schrägen Anbringen von PVCNieten mit einem einzigen Werkzeug. Auch auf engem Raum. Neue Edelstahlspitzen verhindern das Abfallen von Nieten. Gerillte Oberflächen gewährleisten sicheren und festen Halt. Passt perfekt in Ihre Hand.

ÜBERSICHT EINTEILIGE BÖGEN

Ø	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
15										
17										
21										
27										
33										
38										
42										
44										
48										
57										
60										
64										
70										
76										
83										
89										
102										
108										
114										
127										
133										
140										
159										
168										
194										
219										
267										

Se We De Ge 5D

ÜBERSICHT ZWEITEILIGE (GESCHWEISSTE) BÖGEN

Ø	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
15										
17										
21										
27										
33										
38										
42										
44										
48										
57										
60										
64										
70										
76										
83										
89										
102										
108										
114										
127										
133										
140										
159										
168										
194										
219										
267										

 S  W  D  G  SML  45°

TECHNISCHE DATEN - OKAPAK

Kurzbeschreibung	Wirtschaftliches Ummantelungssystem nach DIN 4140. Herstellung durch Kalanderverfahren; Extrusion der Formteile: Vakuumtiefziehverfahren Herstellung ohne Verwendung von Cadmium, Blei, Quecksilber, Chrom und deren Verbindungen, enthält kein Silikon, weichmacherfrei.
Materialtyp	Stoßfeste PVC-Folie mit Brandschutzausstattung.
Farbe des Produktes	Hellgrau
Besondere Merkmale	Keine Reduzierung der Dämmschichtdicke bei Bogen.
Produktpalette	Rollenware, Bogen, Armaturenkappen, Ventilkappen, Flanschdecken, Stirnkappen, Zuschnitte und komplettes Zubehör
Anwendungen	Ummantelung für gedämmte Rohrleitungen (inkl. Bogen, Abzweige, Armaturen, Flansche u.ä.) zum Schutz vor Beschädigungen bei mechanischer Beanspruchung

Eigenschaft	Wert/Beurteilung		Besondere Hinweise
Temperaturbereich			
Anwendungsgrenztemperatur ¹	Min. °C	Max. °C	
	-20	60	
Betriebstemperatur			
Betriebstemperatur	-20 °C bis zu + ´60 °C Ist das Objekt korrekt gedämmt und besteht kein direkter Kontakt zur Ummantelung, kann die Mediumtemperatur grundsätzlich höher oder niedriger liegen.		
Brandverhalten und Zulassungen			
Brandverhalten	Okapak SE: schwerentflammbar (DIN 4102-B1) Okapak: normalentflammbar (DIN 4102-B2)		DIN 4102
Wasserdampfbeständigkeit			
Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor	µ ca. 60.000		DIN 53122-1
Physikalische Eigenschaften			
Dichte	Okapak SE: 1,43 ± 0,02 g/cm³ Okapak: 1,39 ± 0,02 g/cm³		EN ISO 1183
Mechanische Eigenschaften			
Zugfestigkeit	> 35 N/mm²		EN ISO 527-3
Zugschlagfestigkeit	≥ 400 KJ/m²		EN ISO 8256
Gesundheit und Umwelt			
Gesundheitsaspekte	Physiologisch unbedenklich, auch bei Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben. Geruchsfrei.		
Weitere technische Merkmale			
Chemische Beständigkeit	Gute Alterungsbeständigkeit. Hohe Beständigkeit gegen herkömmliche Baustoffe. Beständigkeit gegen Chemikalien: siehe separate Liste.		
Lagerung	Kann in trockenen, sauberen Räumen bei normaler relativer Luftfeuchtigkeit (50 % bis 70 %) und Umgebungstemperatur (0 °C - 35 °C) gelagert werden.		

¹ Ist das Objekt korrekt gedämmt und besteht kein direkter Kontakt zur Ummantelung, kann die Mediumtemperatur grundsätzlich höher oder niedriger liegen.

Endmanschettenband aus Aluminium. Flansch- und Ventilkappen

Bestell-Nr.	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
PEMBA 18 GL	*	7612207180879	5 Stück(e)
PEMBA 28 GL	*	7612207180893	5 Stück(e)
PEMBA 38 GL	*	7612207180916	5 Stück(e)
PEMBA 48 GL	*	7612207180930	5 Stück(e)
PEMBA 58 GL	*	7612207180954	5 Stück(e)
PEMBB 18 B	*	7612207180978	5 Stück(e)
PEMBB 28 B	*	7612207180985	5 Stück(e)
PEMBB 38 B	*	7612207180992	5 Stück(e)
PEMBB 48 B	*	7612207181005	5 Stück(e)
PEMBG 18 G	*	7612207181029	5 Stück(e)
PEMBG 28 G	*	7612207181043	5 Stück(e)
PEMBG 38 G	*	7612207181067	5 Stück(e)
PEMBG 48 G	*	7612207181081	5 Stück(e)
PEMBG 58 G	*	7612207181104	5 Stück(e)
PEMBR 18 R	*	7612207181128	5 Stück(e)
PEMBR 28 R	*	7612207181135	5 Stück(e)
PEMBR 38 R	*	7612207181142	5 Stück(e)
PEMBR 48 R	*	7612207181159	5 Stück(e)

Endmanschettenband. Rosettenendkappe

Bestell-Nr.	Beschreibung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
PEMBA18B	Länge: 5 m; Lamellenlänge: 18 mm; DSD: 20 mm; Farbe: Alu blank	7612207180886	10 Rolle(n)
PEMBA28B	Länge: 5 m; Lamellenlänge: 28 mm; DSD: 30 mm; Farbe: Alu blank	7612207180909	10 Rolle(n)
PEMBA38B	Länge: 5 m; Lamellenlänge: 38 mm; DSD: 40 mm; Farbe: Alu blank	7612207180923	10 Rolle(n)
PEMBA48B	Länge: 5 m; Lamellenlänge: 48 mm; DSD: 50 mm; Farbe: Alu blank	7612207180947	10 Rolle(n)
PEMBA58B	Länge: 5 m; Lamellenlänge: 58 mm; DSD: 60 mm; Farbe: Alu blank	7612207180961	10 Rolle(n)
PEMBG18B	Länge: 5 m; Lamellenlänge: 18 mm; DSD: 20 mm; Farbe: Grau	7612207181036	10 Rolle(n)
PEMBG28B	Länge: 5 m; Lamellenlänge: 28 mm; DSD: 30 mm; Farbe: Grau	7612207181050	10 Rolle(n)
PEMBG38B	Länge: 5 m; Lamellenlänge: 38 mm; DSD: 40 mm; Farbe: Grau	7612207181074	10 Rolle(n)
PEMBG48B	Länge: 5 m; Lamellenlänge: 48 mm; DSD: 50 mm; Farbe: Grau	7612207181098	10 Rolle(n)
PEMBG58B	Länge: 5 m; Lamellenlänge: 58 mm; DSD: 60 mm; Farbe: Grau	7612207181111	10 Rolle(n)

Zubehör. Nieten

Bestell-Nr.	Beschreibung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
PMNG	Nieten, grau	7612207181180	1000 Stück(e)
PMN W	Nieten, weiß	7612207181173	1000 Stück(e)

Zubehör. Nietwerkzeug - Einfach

Bestell-Nr.	Beschreibung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
PMNWG	Nietwerkzeug - gerade	7612207181197	15 Stück(e)
PMNWW	Nietwerkzeug - abgewinkelt	7612207181203	15 Stück(e)

Zubehör. Nietwerkzeug - Dual

Bestell-Nr.	Beschreibung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
PMNWDUAL	Nietwerkzeug - gerade und abgewinkelt	7612207460223	10 Stück(e)

Bögen – 45°, zweiteilig (geschweißt)

20 mm				25 mm				30 mm			
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	EAN	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	EAN	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	EAN	Kartoninhalt [Stück]
21	PB452120	7612207180091	400 Stück(e)	27	PB452725	7612207180114	250 Stück(e)	27	PB452730	7612207180121	250 Stück(e)
27	PB452720	7612207180107	300 Stück(e)	33	PB453325	7612207180145	200 Stück(e)	42	PB454230	7612207180176	160 Stück(e)
33	PB453320	7612207180138	260 Stück(e)	42	PB454225	7612207180169	140 Stück(e)	44	PB454230	7612207180176	160 Stück(e)
-	-	-	-	44	PB454225	7612207180169	140 Stück(e)	60	PB456030	7612207180213	160 Stück(e)
-	-	-	-	48	PB454825	7612207180183	180 Stück(e)	76	PB457630	7612207180244	140 Stück(e)
-	-	-	-	60	PB456025	7612207180206	160 Stück(e)	89	PB458930	7612207180275	140 Stück(e)

Weitere Informationen

Anmerkungen	Abmessungen können in kleineren Mengen bestellt werden.
-------------	---

Bögen – 45°, zweiteilig (geschweißt)

40 mm				50 mm			
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	EAN	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	EAN	Kartoninhalt [Stück]
33	PB453340	7612207180152	160 Stück(e)	60	PB456050	7612207180237	140 Stück(e)
48	PB454840	7612207180190	160 Stück(e)	76	PB457650	7612207180268	100 Stück(e)
60	PB456040	7612207180220	160 Stück(e)	89	PB458950	7612207180299	100 Stück(e)
76	PB457640	7612207180251	120 Stück(e)	-	-	-	-
89	PB458940	7612207180282	100 Stück(e)	-	-	-	-

Weitere Informationen

Anmerkungen	Abmessungen können in kleineren Mengen bestellt werden.
-------------	---

Bögen – 90°, einteilig

20 mm						30 mm					
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
17	PBS1720E	S, W, D, G, 5D		7612207178135	500 Stück(e)	15	PBS2725E	S		7612207178289	400 Stück(e)
21	PBS2120E	S, W, D, G, 5D		7612207178180	400 Stück(e)	17	PBS2725E	S, W, D, G, 5D		7612207178289	400 Stück(e)

Bögen – 90°, einteilig

20 mm						30 mm					
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
27	PBS2720E	S, W, D, G, 5D		7612207178265	450 Stück(e)	21	PBS4220E	5D		7612207178432	500 Stück(e)
33	PBS2125E	W		7612207178197	500 Stück(e)	21	PBS2130E	S, W, D, G		7612207178210	300 Stück(e)
33	PBS3320E	S, D, G		7612207178357	450 Stück(e)	27	PBS2730E	S, W, D, G, 5D		7612207178302	300 Stück(e)
38	PBS2725E	S		7612207178289	400 Stück(e)	33	PBS1740E	W	*	7612207178159	300 Stück(e)
42	PBS2730E	W		7612207178302	300 Stück(e)	33	PBS3330E	S, D, G		7612207178388	300 Stück(e)
42	PBS4220E	S, D, G		7612207178432	500 Stück(e)	33	PBS6020E	5D		7612207178647	200 Stück(e)
44	PBS2730E	S, W		7612207178302	300 Stück(e)	38	PBS4230E	S		7612207178449	400 Stück(e)
44	PBS4220E	D, G		7612207178432	500 Stück(e)	42	PBS4230E	S, D, G		7612207178449	400 Stück(e)
48	PBS2730E	W		7612207178302	300 Stück(e)	42	PBS4830E	5D		7612207178548	300 Stück(e)
48	PBS4820E	S, D		7612207178500	300 Stück(e)	44	PBS2740E	S		7612207178326	200 Stück(e)
57	PBS6020E	S		7612207178647	200 Stück(e)	44	PBS4230E	D, G		7612207178449	400 Stück(e)
60	PBS2140E	W		7612207178234	300 Stück(e)	44	PBS4830E	5D		7612207178548	300 Stück(e)
60	PBS6020E	S, D		7612207178647	200 Stück(e)	48	PBS2740E	W		7612207178326	200 Stück(e)
64	PBS4830E	S		7612207178548	300 Stück(e)	48	PBS4830E	S, G		7612207178548	300 Stück(e)
70	PBS7020E	S	*	7612207178784	300 Stück(e)	57	PBS6030E	S		7612207178678	300 Stück(e)
76	PBS1750E	W	*	7612207178166	200 Stück(e)	60	PBS2150E	W		7612207178241	200 Stück(e)
76	PBS6030E	S		7612207178678	300 Stück(e)	60	PBS6030E	S, D, G		7612207178678	300 Stück(e)
83	PBS7625E	S	*	7612207178838	200 Stück(e)	64	PBS4840E	S		7612207178579	200 Stück(e)
89	PBS3350E	W	*	7612207178425	180 Stück(e)	70	PBS7630E	S		7612207178852	180 Stück(e)
89	PBS8920E	S	*	7612207178982	180 Stück(e)	76	PBS3350E	W	*	7612207178425	180 Stück(e)
102	PBS10220E	S	*	7612207179149	100 Stück(e)	76	PBS7630E	S		7612207178852	180 Stück(e)
108	PBS10220E	S	*	7612207179149	100 Stück(e)	76	PBS10220E	G	*	7612207179149	100 Stück(e)
114	PBW6050E	W	*	7612207178722	100 Stück(e)	83	PBS8925E	S	*	7612207179002	180 Stück(e)
114	PBS11420E	S	*	7612207179286	100 Stück(e)	89	PBS4850E	W		7612207178609	100 Stück(e)
-	-	-	-	-	-	89	PBS8930E	S		7612207179019	180 Stück(e)
-	-	-	-	-	-	102	PBS10230E	S	*	7612207179156	100 Stück(e)
-	-	-	-	-	-	108	PBS10230E	S	*	7612207179156	100 Stück(e)

Bögen – 90°, einteilig

20 mm						30 mm					
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell l	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell l	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
-	-	-	-	-	-	114	PBS11430E	S		76122071792 93	100 Stück(e)
-	-	-	-	-	-	133	PBS14025E	S	*	76122071795 38	100 Stück(e)
-	-	-	-	-	-	140	PBS14030E	S		76122071795 45	50 Stück(e)
-	-	-	-	-	-	159	PBS16825E	S	*	76122071797 50	50 Stück(e)
-	-	-	-	-	-	168	PBS16830E	S		76122071797 67	50 Stück(e)

Weitere Informationen
Anmerkungen

Alternative Anwendungsgröße: Rohrdurchmesser/Dämmschichtdicke [z. B. 17/20]

Bögen – 90°, einteilig

40 mm						25 mm					
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell l	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell l	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
15	PBS1740E	S	*	76122071781 59	300 Stück(e)	15	PBS2720E	S		76122071782 65	450 Stück(e)
17	PBS1740E	S, W, D, G, 5D	*	76122071781 59	300 Stück(e)	17	PBS2720E	S, W, 5D		76122071782 65	450 Stück(e)
21	PBS2140E	S, W, D, G, 5D		76122071782 34	300 Stück(e)	21	PBS2125E	S, W		76122071781 97	500 Stück(e)
27	PBS2740E	S, W, D, G		76122071783 26	200 Stück(e)	21	PBS3320E	5D		76122071783 57	450 Stück(e)
27	PBS4830E	5D		76122071785 48	300 Stück(e)	27	PBS2725E	S, W		76122071782 89	400 Stück(e)
33	PBS1750E	W	*	76122071781 66	200 Stück(e)	33	PBS2730E	S, W		76122071783 02	300 Stück(e)
33	PBS3340E	S, D, G		76122071784 01	200 Stück(e)	38	PBS2730E	S		76122071783 02	300 Stück(e)
33	PBS7020E	5D	*	76122071787 84	300 Stück(e)	42	PBS1740E	W	*	76122071781 59	300 Stück(e)
38	PBS1750E	S	*	76122071781 66	200 Stück(e)	42	PBS3330E	S		76122071783 88	300 Stück(e)
42	PBS2150E	S, W, D		76122071782 41	200 Stück(e)	42	PBS6020E	5D		76122071786 47	200 Stück(e)
42	PBS6030E	G		76122071786 78	300 Stück(e)	44	PBS1740E	W	*	76122071781 59	300 Stück(e)
42	PBS7625E	5D	*	76122071788 38	200 Stück(e)	44	PBS3330E	S		76122071783 88	300 Stück(e)
44	PBS2150E	D, W		76122071782 41	200 Stück(e)	44	PBS6020E	5D		76122071786 47	200 Stück(e)
44	PBS2750E	S	*	76122071783 33	200 Stück(e)	48	PBS2140E	W		76122071782 34	300 Stück(e)
44	PBS6030E	G		76122071786 78	300 Stück(e)	48	PBS4230E	S		76122071784 49	400 Stück(e)
44	PBS7625E	5D	*	76122071788 38	200 Stück(e)	57	PBS4830E	S		76122071785 48	300 Stück(e)
48	PBS2750E	W	*	76122071783 33	200 Stück(e)	60	PBS3340E	W		76122071784 01	200 Stück(e)

Bögen – 90°, einteilig

40 mm						25 mm					
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
48	PBS4840E	S, D, G		7612207178579	200 Stück(e)	60	PBS4830E	S		7612207178548	300 Stück(e)
48	PBS8920E	5D	*	7612207178982	180 Stück(e)	64	PBS6030E	S		7612207178678	300 Stück(e)
57	PBS6040E	S		7612207178692	180 Stück(e)	70	PBS6030E	S		7612207178678	300 Stück(e)
60	PBW6040E	W	*	7612207230277	180 Stück(e)	76	PBS2750E	W	*	7612207178333	200 Stück(e)
60	PBS6040E	S, D, G		7612207178692	180 Stück(e)	76	PBS7625E	S	*	7612207178838	200 Stück(e)
60	PBS10220E	5D	*	7612207179149	100 Stück(e)	83	PBS8920E	S	*	7612207178982	180 Stück(e)
64	PBS4850E	S		7612207178609	100 Stück(e)	89	PBS4250E	W	*	7612207178463	100 Stück(e)
70	PBS7640E	S		7612207178890	100 Stück(e)	89	PBS8925E	S	*	7612207179002	180 Stück(e)
76	PBS4260E	W	*	7612207178470	100 Stück(e)	102	PBS11420E	S	*	7612207179286	100 Stück(e)
76	PBS11420E	G	*	7612207179286	100 Stück(e)	108	PBS11420E	S	*	7612207179286	100 Stück(e)
76	PBS7640E	S		7612207178890	100 Stück(e)	114	PBS10230E	S	*	7612207179156	100 Stück(e)
83	PBS8940E	S		7612207179057	100 Stück(e)	133	PBS14025E	S	*	7612207179538	100 Stück(e)
89	PBS4860E	W	*	7612207178623	100 Stück(e)	140	PBS14025E	S	*	7612207179538	100 Stück(e)
89	PBS8940E	S		7612207179057	100 Stück(e)	159	PBS15925E	S	*	7612207179668	50 Stück(e)
102	PBS10240E	S	*	7612207179163	100 Stück(e)	168	PBS16825E	S	*	7612207179750	50 Stück(e)
108	PBS11440E	S		7612207179323	100 Stück(e)	-	-	-	-	-	-
114	PBS11440E	S		7612207179323	100 Stück(e)	-	-	-	-	-	-
133	PBS11450E	S		7612207179361	50 Stück(e)	-	-	-	-	-	-
140	PBS14040E	S		7612207179552	50 Stück(e)	-	-	-	-	-	-
159	PBS15940E	S	*	7612207179675	50 Stück(e)	-	-	-	-	-	-
168	PBS16840E	S	*	7612207179774	25 Stück(e)	-	-	-	-	-	-

Weitere Informationen
Anmerkungen

Alternative Anwendungsgröße: Rohrdurchmesser/Dämmschichtdicke (z. B. 17/20)

Bögen – 90°, einteilig

35 mm						50 mm					
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
15	PBS2730E	S		7612207178302	300 Stück(e)	15	PBS1750E	S	*	7612207178166	200 Stück(e)

Bögen – 90°, einteilig

35 mm						50 mm					
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
17	PBS2730E	S		7612207178302	300 Stück(e)	17	PBS1750E	S, W, D, G, 5D	*	7612207178166	200 Stück(e)
21	PBS1740E	S	*	7612207178159	300 Stück(e)	21	PBS2150E	S, W, D, G, 5D		7612207178241	200 Stück(e)
27	PBS1740E	S	*	7612207178159	300 Stück(e)	27	PBS2750E	S, W, D, G, 5D	*	7612207178333	200 Stück(e)
33	PBS2740E	S		7612207178326	200 Stück(e)	33	PBS3350E	S, W, D, G	*	7612207178425	180 Stück(e)
38	PBS3340E	S		7612207178401	200 Stück(e)	33	PBS7630E	5D		7612207178852	180 Stück(e)
42	PBS3340E	S		7612207178401	200 Stück(e)	38	PBS4250E	S	*	7612207178463	100 Stück(e)
44	PBS3340E	S		7612207178401	200 Stück(e)	42	PBW4250E	W	*	7612207230253	100 Stück(e)
48	PBS6030E	S		7612207178678	300 Stück(e)	42	PBS4850E	5D		7612207178609	100 Stück(e)
57	PBS4840E	S		7612207178579	200 Stück(e)	42	PBS4250E	S, D, G	*	7612207178463	100 Stück(e)
60	PBS7630E	S		7612207178852	180 Stück(e)	44	PBW4250E	W	*	7612207230253	100 Stück(e)
64	PBS7630E	S		7612207178852	180 Stück(e)	44	PBS4850E	S, 5D		7612207178609	100 Stück(e)
70	PBS6040E	S		7612207178692	180 Stück(e)	44	PBS4250E	D, G	*	7612207178463	100 Stück(e)
76	PBS8930E	S		7612207179019	180 Stück(e)	48	PBW4850E	S	*	7612207230260	100 Stück(e)
83	PBS7640E	S		7612207178890	100 Stück(e)	48	PBS4850E	S, D		7612207178609	100 Stück(e)
89	PBS7640E	S		7612207178890	100 Stück(e)	48	PBS8930E	5D		7612207179019	180 Stück(e)
102	PBS11430E	S		7612207179293	100 Stück(e)	48	PBS7640E	G		7612207178890	100 Stück(e)
108	PBS11430E	S		7612207179293	100 Stück(e)	57	PBS6050E	S		7612207178715	100 Stück(e)
114	PBS10240E	S	*	7612207179163	100 Stück(e)	60	PBW6050E	W	*	7612207178722	100 Stück(e)
133	PBS14030E	S		7612207179545	50 Stück(e)	60	PBS6050E	S, D, G		7612207178715	100 Stück(e)
-	-	-	-	-	-	60	PBS8940E	5D		7612207179057	100 Stück(e)
-	-	-	-	-	-	64	PBS4860E	S	*	7612207178623	100 Stück(e)
-	-	-	-	-	-	70	PBS7650E	S		7612207178913	100 Stück(e)
-	-	-	-	-	-	76	PBS7650E	S		7612207178913	100 Stück(e)
-	-	-	-	-	-	76	PBS11430E	G		7612207179293	100 Stück(e)
-	-	-	-	-	-	83	PBS8950E	S		7612207179095	100 Stück(e)
-	-	-	-	-	-	89	PBS8950E	S		7612207179095	100 Stück(e)
-	-	-	-	-	-	102	PBS10250E	S	*	7612207179170	50 Stück(e)

Bögen – 90°, einteilig

35 mm						50 mm					
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
-	-	-	-	-	-	108	PBS10250E	S	*	7612207179170	50 Stück(e)
-	-	-	-	-	-	114	PBS11450E	S		7612207179361	50 Stück(e)
-	-	-	-	-	-	133	PBS14050E	S		7612207179583	25 Stück(e)
-	-	-	-	-	-	140	PBS14050E	S		7612207179583	25 Stück(e)

Weitere Informationen
Anmerkungen

Alternative Anwendungsgröße: Rohrdurchmesser/Dämmschichtdicke [z. B. 17/20]

Bögen – 90°, einteilig

45 mm						60 mm					
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
21	PBS1750E	S	*	7612207178166	200 Stück(e)	42	PBS4260E	S, D	*	7612207178470	100 Stück(e)
27	PBS1750E	S	*	7612207178166	200 Stück(e)	44	PBS4260E	D	*	7612207178470	100 Stück(e)
33	PBS2750E	S	*	7612207178333	200 Stück(e)	44	PBS4860E	S	*	7612207178623	100 Stück(e)
38	PBS3350E	S	*	7612207178425	180 Stück(e)	48	PBS4860E	S, D	*	7612207178623	100 Stück(e)
42	PBS3350E	S	*	7612207178425	180 Stück(e)	57	PBS7650E	S		7612207178913	100 Stück(e)
44	PBS3350E	S	*	7612207178425	180 Stück(e)	60	PBS6060E	S, D	*	7612207178739	100 Stück(e)
48	PBS4250E	S	*	7612207178463	100 Stück(e)	64	PBS6060E	S	*	7612207178739	100 Stück(e)
57	PBS4850E	S		7612207178609	100 Stück(e)	70	PBS7660E	S	*	7612207178920	100 Stück(e)
60	PBS7640E	S		7612207178890	100 Stück(e)	76	PBS7660E	S	*	7612207178920	100 Stück(e)
64	PBS7640E	S		7612207178890	100 Stück(e)	83	PBS8960E	S	*	7612207179101	100 Stück(e)
70	PBS6050E	S		7612207178715	100 Stück(e)	89	PBS8960E	S	*	7612207179101	100 Stück(e)
76	PBS4860E	S	*	7612207178623	100 Stück(e)	102	PBS10260E	S	*	7612207179187	50 Stück(e)
83	PBS7650E	S		7612207178913	100 Stück(e)	108	PBS10260E	S	*	7612207179187	50 Stück(e)
89	PBS8950E	S		7612207179095	100 Stück(e)	114	PBS11460E	S	*	7612207179392	50 Stück(e)
102	PBS11440E	S		7612207179323	100 Stück(e)	133	PBS14060E	S	*	7612207179606	25 Stück(e)
108	PBS11440E	S		7612207179323	100 Stück(e)	140	PBS14060E	S	*	7612207179606	25 Stück(e)
114	PBS10250E	S	*	7612207179170	50 Stück(e)	-	-	-	-	-	-
133	PBS14040E	S		7612207179552	50 Stück(e)	-	-	-	-	-	-

Bögen – 90°, einteilig

45 mm						60 mm					
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
Weitere Informationen											
Anmerkungen						Alternative Anwendungsgröße: Rohrdurchmesser/Dämmschichtdicke [z. B. 17/20]					

Bögen – 90°, einteilig

80 mm						100 mm					
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
70	PBS7670E	S	*	7612207178951	100 Stück(e)	102	PBS102100E	S	*	7612207298024	30 Stück(e)
76	PBS7670E	S	*	7612207178951	100 Stück(e)	108	PBS114100E	S	*	7612207179439	30 Stück(e)
83	PBS8980E	S	*	7612207179125	60 Stück(e)	114	PBS114100E	S	*	7612207179439	30 Stück(e)
89	PBS8980E	S	*	7612207179125	60 Stück(e)	133	PBS140100E	S	*	7612207179644	25 Stück(e)
102	PBS10280E	S	*	7612207179194	50 Stück(e)	140	PBS140100E	S	*	7612207179644	25 Stück(e)
108	PBS10280E	S	*	7612207179194	50 Stück(e)	168	PBS168100E	S	*	7612207179828	50 Stück(e)
114	PBS11480E	S	*	7612207179415	50 Stück(e)	-	-	-	-	-	-
133	PBS14080E	S	*	7612207179620	25 Stück(e)	-	-	-	-	-	-
140	PBS14080E	S	*	7612207179620	25 Stück(e)	-	-	-	-	-	-
Weitere Informationen											
Anmerkungen						Alternative Anwendungsgröße: Rohrdurchmesser/Dämmschichtdicke [z. B. 17/20]					

Bögen – 90°, zweiteilig, verschweißt

20 mm					25 mm				
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Dämmschichtdicke [mm]	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Dämmschichtdicke [mm]	Kartoninhalt [Stück]
15	PB1720	S, W	20	440 Stück(e)	17	PB2720	S, W, D	25	300 Stück(e)
17	PB1720	S, W	20	440 Stück(e)	21	PB3320	S, W, D, G	20	240 Stück(e)
17	PB2120	G	20	360 Stück(e)	27	PB2725	S, W, D, G	25	240 Stück(e)
21	PB2120	S, W, D, G	20	360 Stück(e)	33	PB3325	S, W, D	25	220 Stück(e)
27	PB2720	S, W, D, G	25	300 Stück(e)	38	PB4820	S	20	240 Stück(e)
33	PB3320	S, W, D	20	240 Stück(e)	42	PB3330	S, W, D	30	220 Stück(e)
38	PB2130	S	30	260 Stück(e)	44	PB3330	S, W, D	30	220 Stück(e)
40	PB4820	SML	20	240 Stück(e)	48	PB4825	S, W, D	25	180 Stück(e)
42	PB2130	S, W, D	30	260 Stück(e)	57	PB6025	S	25	160 Stück(e)
44	PB2130	S, W, D	30	260 Stück(e)	60	PB6025	S, W, G	25	160 Stück(e)
48	PB4820	S, W	20	240 Stück(e)	60	PB6425	D	25	160 Stück(e)
50	PB6020	SML	20	180 Stück(e)	64	PB6425	S	25	160 Stück(e)
50	PB6030	SML	30	160 Stück(e)	70	PB7025	S	25	120 Stück(e)

Bögen – 90°, zweiteilig. verschweißt

20 mm					25 mm				
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Dämmschichtdicke [mm]	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Dämmschichtdicke [mm]	Kartoninhalt [Stück]
57	PB6020	S	20	180 Stück(e)	76	PB4840	W	40	120 Stück(e)
60	PB6020	S, W, G	20	180 Stück(e)	76	PBS7625	S	25	120 Stück(e)
60	PB6420	D	20	160 Stück(e)	83	PBS8325	S	25	120 Stück(e)
64	PB6420	S	20	160 Stück(e)	89	PB6040	W	40	80 Stück(e)
70	PBS7020	S	20	140 Stück(e)	89	PB8925	S	25	80 Stück(e)
76	PB7025	S	25	120 Stück(e)	-	-	-	-	-
83	PBS8325	S	25	120 Stück(e)	-	-	-	-	-
89	PBS8325	S	25	120 Stück(e)	-	-	-	-	-
100	PB7640	SML	40	60 Stück(e)	-	-	-	-	-
102	PBS10820	S	20	60 Stück(e)	-	-	-	-	-
108	PBS10820	S	20	60 Stück(e)	-	-	-	-	-
114	PBS10830	S	30	80 Stück(e)	-	-	-	-	-
125	PB8950	SML	50	40 Stück(e)	-	-	-	-	-
125	PBW11450	SML	50	40 Stück(e)	-	-	-	-	-

Weitere Informationen

Anmerkungen	Abmessungen können in kleineren Mengen bestellt werden.
-------------	---

Bögen – 90°, zweiteilig. verschweißt

30 mm					35 mm				
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Dämmschichtdicke [mm]	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Dämmschichtdicke [mm]	Kartoninhalt [Stück]
17	PB2725	S, D, G	25	240 Stück(e)	33	PB4830	S	30	160 Stück(e)
17	PBW1730	W	30	240 Stück(e)	42	PB6030	S	30	160 Stück(e)
21	PB2130	S, D	30	260 Stück(e)	44	PB6030	S	30	160 Stück(e)
21	PBW2130	W	30	260 Stück(e)	48	PB6030	S	30	160 Stück(e)
27	PB2730	S, W	30	260 Stück(e)	57	PB6040	S	40	80 Stück(e)
33	PB3330	S, W	30	220 Stück(e)	60	PB6040	S	40	80 Stück(e)
38	PB4430	S	30	160 Stück(e)	70	PBS7035	S	35	80 Stück(e)
40	PB4830	SML	30	160 Stück(e)	76	PBS7040	S	40	80 Stück(e)
42	PB4430	S, W, D	30	160 Stück(e)	83	PBS8935	S	35	80 Stück(e)
42	PB6420	G	20	160 Stück(e)	89	PBS8935	S	35	80 Stück(e)
44	PB4430	S, W, D	30	160 Stück(e)	102	PBS10835	S	35	40 Stück(e)
44	PB6420	G	20	160 Stück(e)	108	PBS10835	S	35	40 Stück(e)
48	PB4830	S, W, D	30	160 Stück(e)	114	PBS11435	S	35	40 Stück(e)
50	PB6030	SML	30	160 Stück(e)	127	PBS13335	S	35	40 Stück(e)
50	PBW7630	SML	30	100 Stück(e)	133	PBS13335	S	35	40 Stück(e)
57	PB6030	S	30	160 Stück(e)	-	-	-	-	-
60	PB6030	S, W	30	160 Stück(e)	-	-	-	-	-
60	PB7025	D	25	120 Stück(e)	-	-	-	-	-
64	PBS6430	S	30	140 Stück(e)	-	-	-	-	-
70	PBS7630	S	30	80 Stück(e)	-	-	-	-	-

Bögen – 90°, zweiteilig. verschweißt

30 mm					35 mm				
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Dämmschichtdicke [mm]	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Dämmschichtdicke [mm]	Kartoninhalt [Stück]
76	PBS7630	S	30	80 Stück(e)	-	-	-	-	-
76	PBW7630	W	30	100 Stück(e)	-	-	-	-	-
83	PBS8930	S	30	80 Stück(e)	-	-	-	-	-
89	PBS8930	S	30	80 Stück(e)	-	-	-	-	-
89	PBW8930	W	30	80 Stück(e)	-	-	-	-	-
100	PB7650	SML	50	40 Stück(e)	-	-	-	-	-
102	PBS10830	S	30	80 Stück(e)	-	-	-	-	-
108	PBS10830	S	30	80 Stück(e)	-	-	-	-	-
114	PBS10835	S	35	40 Stück(e)	-	-	-	-	-
125	PBS7680	SML	80	40 Stück(e)	-	-	-	-	-
125	PBW11440	SML	40	40 Stück(e)	-	-	-	-	-
127	PBS13330	S	30	40 Stück(e)	-	-	-	-	-
133	PBS13330	S	30	40 Stück(e)	-	-	-	-	-

Weitere Informationen

Anmerkungen	Abmessungen können in kleineren Mengen bestellt werden.
-------------	---

Bögen – 90°, zweiteilig. verschweißt

40 mm					45 mm				
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Dämmschichtdicke [mm]	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Dämmschichtdicke [mm]	Kartoninhalt [Stück]
15	PB1740	S, W	40	180 Stück(e)	48	PB6040	S	40	80 Stück(e)
17	PB1740	S, W	40	180 Stück(e)	57	PBW8930	S	30	80 Stück(e)
21	PB2140	S, W	40	160 Stück(e)	60	PBW8930	S	30	80 Stück(e)
27	PB2740	S, W	40	160 Stück(e)	64	PBS7045	S	45	40 Stück(e)
33	PB3340	S, W	40	160 Stück(e)	70	PBS7045	S	45	40 Stück(e)
38	PB6030	S	30	160 Stück(e)	76	PBS7050	S	50	60 Stück(e)
40	PBW4840	SML	40	120 Stück(e)	83	PBS6060	S	60	60 Stück(e)
42	PB4240	S, W, D	40	120 Stück(e)	89	PBS6060	S	60	60 Stück(e)
44	PB4240	S, W, D	40	120 Stück(e)	102	PBS11440	S	40	40 Stück(e)
48	PB4840	S, D	40	120 Stück(e)	108	PBS11445	S	45	40 Stück(e)
48	PBW4840	W	40	120 Stück(e)	114	PBS11445	S	45	40 Stück(e)
50	PB6040	SML	40	80 Stück(e)	127	PBS13345	S	45	40 Stück(e)
57	PB6040	S	40	80 Stück(e)	133	PBS13345	S	45	40 Stück(e)
60	PB6040	S, D	40	80 Stück(e)	140	PBS14045	S	45	40 Stück(e)
64	PBS7040	S	40	80 Stück(e)	159	PBS15945	S	45	60 Stück(e)
70	PB6050	SML	50	60 Stück(e)	168	PBS15950	S	50	40 Stück(e)
70	PBS7040	S	40	80 Stück(e)	-	-	-	-	-
76	PB7640	S, W	40	60 Stück(e)	-	-	-	-	-
83	PBS8940	S	40	40 Stück(e)	-	-	-	-	-
89	PBS8940	S	40	40 Stück(e)	-	-	-	-	-
89	PBW8940	W	40	40 Stück(e)	-	-	-	-	-

Bögen – 90°, zweiteilig. verschweißt

40 mm					45 mm				
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Dämmschichtdicke [mm]	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Dämmschichtdicke [mm]	Kartoninhalt [Stück]
100	PBW11440	SML	40	40 Stück(e)	-	-	-	-	-
102	PBS10840	S	40	40 Stück(e)	-	-	-	-	-
108	PBS10840	S	40	40 Stück(e)	-	-	-	-	-
114	PBS11440	S	40	40 Stück(e)	-	-	-	-	-
114	PBW11440	W	40	40 Stück(e)	-	-	-	-	-
125	PBW11450	SML	50	40 Stück(e)	-	-	-	-	-
127	PBS13340	S	40	40 Stück(e)	-	-	-	-	-
133	PBS13340	S	40	40 Stück(e)	-	-	-	-	-
140	PBS14040	S	40	30 Stück(e)	-	-	-	-	-
150	PBS8980	SML	80	40 Stück(e)	-	-	-	-	-
159	PBS15940	S	40	60 Stück(e)	-	-	-	-	-
168	PBS16840	S	40	60 Stück(e)	-	-	-	-	-

Weitere Informationen

Anmerkungen

Abmessungen können in kleineren Mengen bestellt werden.

Bögen – 90°, zweiteilig. verschweißt

36 mm					50 mm				
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Dämmschichtdicke [mm]	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Dämmschichtdicke [mm]	Kartoninhalt [Stück]
64	PBS7035	S	35	80 Stück(e)	33	PB3350	S, W	50	80 Stück(e)
-	-	-	-	-	42	PB4250	S, W	50	80 Stück(e)
-	-	-	-	-	44	PB4250	S, W	50	80 Stück(e)
-	-	-	-	-	48	PBS4850	S	50	60 Stück(e)
-	-	-	-	-	57	PB6050	S	50	60 Stück(e)
-	-	-	-	-	60	PB6050	S, W, D	50	60 Stück(e)
-	-	-	-	-	64	PBS7050	S	50	60 Stück(e)
-	-	-	-	-	70	PBS7050	S	50	60 Stück(e)
-	-	-	-	-	76	PB7650	S, W	50	40 Stück(e)
-	-	-	-	-	83	PB8950	S	50	40 Stück(e)
-	-	-	-	-	89	PB8950	S, W	50	40 Stück(e)
-	-	-	-	-	102	PBS10850	S	50	40 Stück(e)
-	-	-	-	-	108	PBS10850	S	50	40 Stück(e)
-	-	-	-	-	114	PBS11450	S	50	40 Stück(e)
-	-	-	-	-	114	PBW11450	W	50	40 Stück(e)
-	-	-	-	-	127	PBS13350	S	50	60 Stück(e)
-	-	-	-	-	133	PBS13350	S	50	60 Stück(e)
-	-	-	-	-	140	PBS14050	S	50	60 Stück(e)
-	-	-	-	-	159	PBS15950	S	50	40 Stück(e)
-	-	-	-	-	168	PBS16850	S	50	40 Stück(e)
-	-	-	-	-	194	PBS19450	S	50	40 Stück(e)
-	-	-	-	-	219	PBS21950	S	50	40 Stück(e)

Bögen – 90°, zweiteilig. verschweißt

36 mm					50 mm				
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Dämmschichtdicke [mm]	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Dämmschichtdicke [mm]	Kartoninhalt [Stück]
Weitere Informationen									
Anmerkungen			Abmessungen können in kleineren Mengen bestellt werden.						

Bögen – 90°, zweiteilig. verschweißt

60 mm					80 mm				
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Dämmschichtdicke [mm]	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Dämmschichtdicke [mm]	Kartoninhalt [Stück]
17	PB7670	S	80	40 Stück(e)	17	PB7670	S	80	40 Stück(e)
57	PBS6060	S	60	60 Stück(e)	70	PBS7680	S	80	40 Stück(e)
60	PBS6060	S	60	60 Stück(e)	76	PBS7680	S	80	40 Stück(e)
64	PBS6460	S	60	40 Stück(e)	83	PBS8980	S	80	40 Stück(e)
70	PBS7660	S	60	40 Stück(e)	89	PBS8980	S	80	40 Stück(e)
76	PBS7660	S	60	40 Stück(e)	102	PBS10880	S	80	40 Stück(e)
83	PBS8960	S	60	40 Stück(e)	108	PBS10880	S	80	40 Stück(e)
89	PBS8960	S	60	40 Stück(e)	114	PBS11480	S	80	40 Stück(e)
102	PBS10860	S	60	40 Stück(e)	127	PBS13380	S	80	40 Stück(e)
108	PBS10860	S	60	40 Stück(e)	133	PBS13380	S	80	40 Stück(e)
114	PBS11460	S	60	40 Stück(e)	140	PBS14080	S	80	40 Stück(e)
127	PBS13360	S	60	40 Stück(e)	159	PBS15980	S	80	40 Stück(e)
133	PBS13360	S	60	40 Stück(e)	168	PBS16880	S	80	40 Stück(e)
140	PBS14060	S	60	40 Stück(e)	194	PBS19480	S	80	40 Stück(e)
159	PBS15960	S	60	40 Stück(e)	219	PBS21980	S	80	20 Stück(e)
168	PBS16860	S	60	40 Stück(e)	267	PBS26780	S	80	20 Stück(e)
194	PBS19460	S	60	40 Stück(e)	-	-	-	-	-
219	PBS21960	S	60	40 Stück(e)	-	-	-	-	-
267	PBS26760	S	60	40 Stück(e)	-	-	-	-	-
Weitere Informationen									
Anmerkungen			Abmessungen können in kleineren Mengen bestellt werden.						

Bögen – 90°, zweiteilig. verschweißt

100 mm				
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Dämmschichtdicke [mm]	Kartoninhalt [Stück]
102	PBS108100	S	100	40 Stück(e)
108	PBS108100	S	100	40 Stück(e)
114	PBS114100	S	100	40 Stück(e)
127	PBS133100	S	100	40 Stück(e)
133	PBS133100	S	100	40 Stück(e)
140	PBS140100	S	100	40 Stück(e)
159	PBS159100	S	100	40 Stück(e)
168	PBS168100	S	100	40 Stück(e)
194	PBS194100	S	100	20 Stück(e)

Bögen – 90°, zweiteilig. verschweißt

100 mm				
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Anwendung Winkelmodell	Dämmschichtdicke [mm]	Kartoninhalt [Stück]
219	PBS219100	S	100	20 Stück(e)
267	PBS267100	S	100	20 Stück(e)

Weitere Informationen

Anmerkungen	Abmessungen können in kleineren Mengen bestellt werden.
-------------	---

Formteil – T-Stück. Ein Stück

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Beschreibung	Außendurchmesser Hauptrohr [mm]	Aussendurchmesser Abzweigrohr [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
27	PBA2721	20mm DSD	27	21	20	*	7612207179958	1 pack
33	PBA3333	20mm DSD	33	33	20	*	7612207179989	1 pack
33	PBA3327	20mm DSD	33	27	20	*	7612207179972	1 pack
33	PBA3321	20mm DSD	33	21	20	*	7612207179965	1 pack
42	PBA4221	20mm DSD	42	21	20	*	7612207179996	1 pack
42	PBA4233	20mm DSD	42	33	20	*	7612207180015	1 pack
42	PBA4227	20mm DSD	42	27	20	*	7612207180008	1 pack
48	PBA4827	20mm DSD	48	27	20	*	7612207180022	1 pack
48	PBA4833	20mm DSD	48	33	20	*	7612207180039	1 pack
48	PBA4842	20mm DSD	48	42	20	*	7612207180046	1 pack
60	PBA6033	20mm DSD	60	33	20	*	7612207180060	1 pack
60	PBA6042	20mm DSD	60	42	20	*	7612207180077	1 pack
60	PBA6027	20mm DSD	60	27	20	*	7612207180053	1 pack
60	PBA6048	20mm DSD	60	48	20	*	7612207180084	1 pack

Weitere Informationen

Anmerkungen	1 pack = 10 Stücke
-------------	--------------------

Formteil – T-Stück (flexibel). Zweiteilig

Bestell-Nr.	Beschreibung	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
PBT 65	Flexible T-Stück: Hauptrohr = 57-67mm; Abzweig = 67-100mm	*	7612207463415	1 pack
PBT 75	Flexible T-Stück: Hauptrohr = 74-108mm; Abzweig = 74mm	*	7612207463392	1 pack
PBT 85	Flexible T-Stück: Hauptrohr = 83-120mm; Abzweig = 83-88mm	*	7612207463422	1 pack
PBT 95	Flexible T-Stück: Hauptrohr= 94-140mm; Abzweig= 94mm	*	7612207463408	1 pack
PBT 105	Flexible T-Stück: Hauptrohr= 100-156mm; Abzweig= 100-108mm	*	7612207463439	1 pack
PBT 125	Flexible T-Stück: Hauptrohr= 116-182mm; Abzweig= 116-128mm	*	7612207463446	1 pack
PBT 145	Flexible T-Stück: Hauptrohr= 136-194mm; Abzweig= 136-149mm	*	7612207463460	1 pack
PBT 160	Flexible T-Stück: Hauptrohr = 156-218mm; Abzweig = 156-169mm	*	7612207463453	1 pack

Formteil – T-Stück (flexibel). Zweiteilig

Bestell-Nr.	Beschreibung	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
Weitere Informationen				
Anmerkungen	1 pack = 10 Stücke			

Folienzuschnitte

Außendurchmesser [mm]	Bestell-Nr.	Beschreibung	Ausschnittlänge [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
	PZB40	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	400	*	7612207181692	
60	PZA22	PZA mit Schnappeffekt	220		7612207181500	1 pack
60	PZB22	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	220		7612207181517	1 pack
65	PZA24	PZA mit Schnappeffekt	240		7612207181524	1 pack
65	PZB24	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	240		7612207181531	1 pack
70	PZB26	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	260		7612207181555	1 pack
70	PZA26	PZA mit Schnappeffekt	260		7612207181548	1 pack
82	PZB29	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	290		7612207181579	1 pack
82	PZA29	PZA mit Schnappeffekt	290		7612207181562	1 pack
89	PZB31	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	310		7612207181593	1 pack
89	PZA31	PZA mit Schnappeffekt	310		7612207181586	1 pack
95	PZA33	PZA mit Schnappeffekt	330		7612207181609	1 pack
95	PZB33	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	330		7612207181616	1 pack
100	PZB35	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	350		7612207181630	1 pack
100	PZA35	PZA mit Schnappeffekt	350		7612207181623	1 pack
105	PZA36	PZA mit Schnappeffekt	360	*	7612207181647	1 pack
105	PZB36	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	360	*	7612207181654	1 pack
110	PZB38	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	380	*	7612207181678	1 pack
115	PZA40	PZA mit Schnappeffekt	400	*	7612207181685	1 pack
124	PZA42	PZA mit Schnappeffekt	420	*	7612207181708	1 pack
124	PZB42	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	420	*	7612207181715	1 pack
130	PZB44	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	440	*	7612207181739	1 pack
130	PZA44	PZA mit Schnappeffekt	440	*	7612207181722	1 pack
136	PZB46	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	460	*	7612207181753	1 pack
136	PZA46	PZA mit Schnappeffekt	460	*	7612207181746	1 pack
150	PZB50	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	500	*	7612207181777	1 pack
150	PZA50	PZA mit Schnappeffekt	500	*	7612207181760	1 pack
165	PZA55	PZA mit Schnappeffekt	550	*	7612207181784	1 pack
165	PZB55	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	550	*	7612207181791	1 pack

Folienzuschnitte

Außendurchmesser [mm]	Bestell-Nr.	Beschreibung	Ausschnittlänge [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
180	PZB60	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	600	*	7612207181814	1 pack
180	PZA60	PZA mit Schnappeffekt	600	*	7612207181807	1 pack
195	PZA70	PZA mit Schnappeffekt	700	*	7612207181845	1 pack
195	PZB65	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	650	*	7612207181838	1 pack
229	PZB75	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	750	*	7612207181869	1 pack
229	PZA75	PZA mit Schnappeffekt	750	*	7612207255812	1 pack
260	PZA85	PZA mit Schnappeffekt	850	*	7612207181883	1 pack
308	PZB100	PZB selbstklebend mit Schnappeffekt	1.000	*	7612207181920	1 pack

Weitere Informationen

Anmerkungen	Zuschnitte: 1.000 mm, 1 pack = 10 Stück (≤ 82 mm Durchmesser), 1 pack = 5 Stück (≥ 89 mm Durchmesser) Zuschnitte mit 30mm Überlappung
-------------	--

Folie. endlos

Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
PF251 B2	0,35	1.000	25	7612207180329	25 m²
PFSE251 B1	0,35	1.000	25	7612207180350	25 m²

Band – PVC. Grau

Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
PSKB19	0,15	19	25	*	7612207181210	32 Rolle(n)
PSKB25	0,15	25	25		7612207181234	24 Rolle(n)
PSKB30	0,15	30	25	*	7612207181258	20 Rolle(n)
PSKB50	0,15	50	25	*	7612207181272	12 Rolle(n)

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter den spezifischen Bedingungen gemäß den angegebenen Prüfnormen erzielt wurden. Trotz aller Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass die genannten Daten und technischen Informationen auf dem neusten Stand sind, übernimmt Armacell weder ausdrücklich noch konkludent eine Garantie für die Richtigkeit, den Inhalt oder die Vollständigkeit der genannten Daten und technischen Informationen oder gewährleistet diese. Armacell übernimmt auch keine Haftung gegenüber Personen, die sich aus der Verwendung dieser Daten oder technischen Informationen ergibt. Armacell behält sich das Recht vor, diese Erklärung jederzeit zu widerrufen, zu ändern oder zu ergänzen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden zu prüfen, ob das Produkt für die vorgesehene Anwendung geeignet ist. Die Verantwortung für die fachgerechte und korrekte Installation sowie für die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und Projektspezifikationen obliegt ebenfalls dem Kunden. Diese Erklärung bzw. dieses Dokument stellt weder ein rechtsgültiges Angebot noch einen Vertrag dar, noch ist es ein Teil eines solchen.

Armacell ist Ihr Vertrauen wichtig, daher möchten wir Sie über Ihre Rechte informieren und helfen zu verstehen, welche Informationen wir sammeln und warum wir sie sammeln. Wenn Sie sich über die Verarbeitung Ihrer Daten informieren möchten, schauen Sie bitte in unserer Datenschutzerklärung nach.

© Armacell, 2025. Alle Rechten vorbehalten. Marken, gefolgt von © oder TM, sind Marken der Armacell-Gruppe.

ArmaClad | Okapak | Brochure | 102025 | de-DE

ÜBER ARMACELL

Als Erfinder von flexiblen Dämmstoffen für die Anlagenisolierung und führender Anbieter technischer Schäume entwickelt Armacell innovative und sichere thermische und mechanische Lösungen mit nachhaltigem Mehrwert für seine Kunden. Produkte von Armacell tragen jeden Tag maßgeblich zur Steigerung der Energieeffizienz auf der ganzen Welt bei. Mit über 3.300 Mitarbeitern und 26 Produktionsstätten in 20 Ländern ist das Unternehmen in den zwei Geschäftsbereichen Advanced Insulation und Engineered Foams tätig. Armacell konzentriert sich auf die Fertigung von Dämmstoffen für die Anlagenisolierung, Hochleistungs-Schäume für akustische und Leichtbau-Anwendungen, recycelte PET-Erzeugnisse, die Aerogelmatten-Technologie der nächsten Generation sowie passive Brandschutzsysteme.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.armacell.com

