

BABO Steinwool Rohrschale mit Alu-Gitterummantelung und Selbstverklebung

Maßgenau geschnittene Steinwolle - Rohrschalen, einseitig geschlitzt, kaschiert mit einer reißfesten Gitter-Reinaluminiumfolie, in AS Qualität nach AGI Q135, stark wasserabweisend und geruchsneutral. Einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband mit Fingerlift zum Verschließen der Rohrschale.

Anwendungsbereich:

- ✓ Wärmeverteilungsanlagen
- ✓ Rohr- Klima- und Lüftungsleitungen
- ✓ Solarleitungen

Brandklasse:

- ✓ nicht brennbar A2 gemäß DIN EN 13501
- ✓ Brandverhalten: A2L s1 d0

Wärmeleitkoeffizient:

- ✓ 0,038 W/(mK) nach DIN 52613 -/ EN ISO 8497

Temperaturbereich:

- ✓ 250° C wollseitig

Schmelzpunkt

- ✓ 1000° C

Vorteile:

- ✓ nicht brennbar A2
- ✓ wärmedämmend
- ✓ schallabsorbierend
- ✓ wasserabweisend
- ✓ druckbelastbar und formstabil
- ✓ schnell und einfach zu verlegen
- ✓ mit einer Dampfbremse versehen
- ✓ hergestellt in AS-Qualität
- ✓ silikonfrei



100%
EnEV



Art.Nr.	Dim.	EnEV	VPE / m	Menge
02500	15/23	100%	42	—
02501	18/22	100%	42	—
02502	22/22	100%	36	—
02503	28/22	100% FE	30	—
02504	35/20	50%	25	—
02505	42/22	50%	20	—
02507	48/22	50% FE	20	—
02508	54/20		15	—
02509	60/20		15	—
02518	28/34	100%	16	—
02519	35/34	100%	16	—
02520	42/30	50%	14	—
02522	48/30	50%	12	—
02523	54/30	50% CU	9	—
02524	60/30	50% FE	9	—
02527	76/30		8	—
02528	89/30		6	—
02531	114/30		4	—
02532	133/30		4	—
02536	42/40	100% FE	9	—
02538	48/50	100% FE	6	—
02553	54/60	100%	4	—
02554	60/60	100% FE	4	—
02575	76/70		2	—
02583	89/80		1	—

NEU IM
ANGEBOT



Brandabschottung schnell und einfach!

Unsere Isolierschale gewährleistet erstklassige Dämmung sowie sicheren Brandschutz.

Neueste Prüfungen haben ergeben, dass die erforderliche Brandabschottung bei Deckendurchführungen mit der Isolierschale Alu realisiert werden kann. Die Angaben des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis P-2400/003/15-MPA BS der Fa. Viega sind zu beachten.

Folgende Systeme mit Nullabstand sind geprüft:

Sanpress System 12 - 108 mm
 Prestabo System 12 - 108 mm
 Megapress System 21,3 - 88,9 mm
 Raxofix/Sanfix Fosta 16 - 63 mm 16 - 63 mm

Fragen Sie uns!!

