

Deckendurchführungen Nullabstände im System und zu Fremdsystemen mit Armacell – Steinbacher

Systemlösung	Steinbacher	
		Steinwool Isolierschale Alu
Profipress System		
Sanpress System		12 - 108 mm
Prestabo System		12 - 108 mm
Megapress System		21,3 - 88,9 mm
Raxofix/Sanfix Fosta		16 - 63 mm
Nullabstand im System		Ja
Nullabstand zu Mischinstallationen (Konfix Pro)		
Nullabstand zu Mischinstallationen (BSV90, SVB)		Ja
Nullabstand brennbare Abwasserleitungen (Doyma)		Ja bis DN 150 + Sonderanwendungen
Nullabstand brennbare Abwasserleitungen (Kuhn)		Ja bis DN 100
Restspaltverschluss ≤ 170 mm Mörtel		Ja
Restspaltverschluss ≤ 30 mm Viega Brandschutz Kitt		Ja
Restspaltverschluss ≤ 50 mm Lose Wolle und Viega Kitt		Ja
Raxofix/Sanfix Fosta Dämmung nur in Deckenstärke		16 - 32 mm
Raxinox		16, 20 mm
Einseitige Dämmung (z. B. Heizkörperanschluss)		
Etagenbindung mit kurzer Dämmlänge		
Etagenbindung Strang (metallisch) ≤ 54 mm mit Übergang auf Raxofix/Sanfix Fosta ≤ 32 mm, positiv geprüft		