

Zewotherm Multidämmrolle 30 035 10 kPa VPE 10 qm



STAMMDATEN

| | |
|---------------------|-------------------|
| Artikel-Typ | Produkt |
| GTIN | 4251346800595 |
| Einheit Inhalt | Quadratmeter |
| Einheit Bestellung | Quadratmeter |
| Preisbezugsmenge | 1 |
| Mindestbestellmenge | 10.0 Quadratmeter |
| Bestellschritt | 10.0 Quadratmeter |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 39211100 |

ABMESSUNGEN ARTIKEL

| | |
|---------|---------|
| Gewicht | 0.77 kg |
|---------|---------|

BESCHREIBUNG

Multidämmrolle 30-2 WLG 035 10 kPa VPE 10 qm
Zewotherm Multidaemmrolle 30-2 035
10 kPa

Multidaemmrolle als System-Waerme- und Trittschalldaemmplatte nach DIN EN 13163 als Innendaemmung auf Decken- oder Bodenplatten nach DIN V 4108-10, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-B2, gewebeverstaerkte Kunststofffolienkaschierung mit Rasteraufdruck als Foliendeckschicht gegen Estrichfeuchte nach DIN 18560 und zur Arretierung der Tackerclips, mit 30 mm Folienueberstand zum dichtschiessenden Fugenabdeckung der Multidaemmrolle. EPS-FCKW-frei.

Fabrikat: ZEWOTHERM
Art.-Nr.: 11010065
VPE : 1 PCE / 10 m²

Abmessung: 10000 x 1000 mm
Plattenstaerke: 30/28 mm
WLG: 0,035 W/mK
Waermedurchlasswiderstand: 0,857 m²K/W
max. Verkehrslast: 10,0 kPA (kN/m²)
Dyn. Steifigkeit: S 40
Trittschallverbesserung: 24 dB

MERKMALE

ETIM-7.0: Systemplatte Flächenheizung, isoliert (EC011767)

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Werkstoff | Polystyrol |
| Noppenplatte | Nein |
| Tackerplatte | Ja |
| Einlegeplatte | Nein |
| Mit Folie | Ja |
| Isolierstärke | 30 mm |
| Dicke inklusive Noppen | sonstige |
| Wärmewiderstand Rd | 1.1428571429 W/(m ² ·K) |
| Max. Belastung | 10 kN/m ² |
| Geräuschkämmung | 22 dB(A) |
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 10000 mm |
| Geeignet für Rohrdurchmesser | 14 - 20 mm |